



Rev.14 august. 2020

www.bw-k.dk

mobil: 20 77 82 03
kurt@bw-k.dk
post: Hjejlen 43
6270 Tønder

Ved Køreprøven skal du kunne kontrollere at:

Motor og Udstødningssystem

Motoren må ikke udvikle unødigt røg og støj.

Udstødningen skal være tæt og sidde fast.

Motorolie påfyldt mængde (mellem min og max mærker på oliepind) eller ifølge instruktionsbogen.

Kølervæske påfyldt i tilstrækkelig mængde, ved tjekke mellem min og max mærke.

Sprinklervæske være påfyldt i tilstrækkelig mængde, skal være nok på til turen- afhængig af hvor du skal hen). Viskerne skal kunne holde forruden ren.

Styretøj

På nyere biler må der normalt ikke være ratslør.

Kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets drejning. Hvis bil har servostyring, skal kontrol udføres med startet motor.

Væskestanden i eventuel servo beholder skal følge bilfabrikantens forskrifter.

Dette kontrolleres enten ved at servovæsken er mellem min og max mærke, eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt efter motor er startet.

Hvis bil har elektronisk servostyring, er der INGEN servo beholder (AUDI en har ingen servo beholder, da den har elektronisk servostyring- der er en kontrollampe herfor i instrumentpanelet).

Bremser

Bremsepedal må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt. Pedalvandring afhængig af bilfabrikatet.

Bremsepedal må ikke synke, mens den trædes ned ved konstant tryk.

Bremseforstærker: Pump Bremsepedalen 3-4 gange, Hold pedal nedtrådt, start motor, hvis pedal synker lidt er Bremseforstærker ok. Bremsevæskestand. Mellem min og max mærke ELLER ved at kontrollampe ikke er tændt.

Lygter reflekser og horn

Alle lygter, reflekser skal være rene og hele. Alle lygter skal virke (springer en pære skal den straks skiftes). Lys i forlygte: Nærlys, Fjernlys, Positionslys.(evt kørellys)

Nærlys må ikke blænde, Bedømt på at overkant af lysgrænse falder 1 cm pr meter.

(Kontrol skal/kan udføres på begge nærlys lygter). Nærlys mindst 30m frem, samt lyse længere frem i højre side (asymmetrisk). Fjernlys- lyse min 100m frem..

Stoplys – SKAL LYSE 2/3 KRAFTIGERE RØDT end baglygter. Nyere Biler 3, gl 2 stoplys.

Blink lys skal blinke i takt m. gult/orange lys og tydeligt kunne ses i sollys.

Havariblink skal kunne tænde alle 6 blinklys så de lyser samtidigt.

Nr plade lys (bagpå) skal belyse nr. plade m hvidt lys, afskærmet, ikke blænde bagud.

Lygtepar, skal have ens farve og lysstyrke. Der skal være 2 røde reflekser bagpå, alle former, EJ trekantede.

Hornet skal have en klar konstant tone. (Tjekkes m tænding på)

2 spejle-der skal være et indvendigt spejl (bak spejl) samt et udvendigt i venstre side, såfremt der ikke kan ses bagud i indv spejl skal der også være et spejl i højre side.

Dæk og støddæmpere

Min. 1,6mm hovedmønster på alle dæk, (kontrolleres m.

slidindikator) Samme type dæk (Hvis fx vinterdæk, så på ALLE 4hjul altså ikke blande sommer og vinterdæk!!). Dæk skal være ubeskadigede. Støddæmpere skal være virksomme ved alle 4 hjul. (Bilen straks falde i ro efter kraftig påvirkning af fjedre og støddæmpere).